**⚠ ご使用上の注意**

●冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。（温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります） ●本製品は冷えているものを継続的に冷やす「保冷」を目的としています。そのため常温のもの（食品や保冷剤など）を多量に庫内に入れると一時的に庫内の温度が上昇し、冷凍食品が溶ける原因になることがあります。 ●据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。 ●製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。 ●風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえのない場所に据付けてください。

**⚠ 安全に関するご注意**

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなど揮発性・引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。 ●出荷後の改造及び専門業者以外の修理作業はしないようにしてください。 ●据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご依頼ください。 ●万一の感電事故防止の為、漏電遮断器を取り付けてください。漏電遮断器の取り付け方は販売店にご依頼下さい。 ●冷凍ストッカーには専用コンセントをご使用ください。（タコ足配線は事故、故障の原因となります） ●万一の故障での貯蔵物損の補償はいたしません。場合によっては損害保険への加入をお願いいたします。 ●このカタログに掲載の横型ストッカーには、冷媒としてイソブタンまたはプロパン（可燃性）を使用していますので、弊社の認定した技術者以外は修理を行わないでください。また、庫内での電気機器の使用は避けてください。万一、庫内で冷媒漏れが発生した場合、引火・爆発の原因となります。万一の冷媒漏れに備え、異常に気付いた時は冷媒が滞留しないよう十分な換気を行ってください ●本製品は業務用製品につき、製品の廃棄は専門の業者にご依頼ください。 ●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、日本国外ではアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

**体感型ショールーム**

**ダイキン ソリューションプラザ**
**「フーハ東京」「フーハ大阪」**

フーハ東京 新宿NSビル1F
〒163-0801 東京都新宿区西新宿2-4-1
営業時間：10:00-18:00（最終入館 17:30）
休 館 日：毎週水曜日、夏期・年末年始

フーハ大阪 グランフロント大阪 北館4階
（ナレッジキャピタル）
〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
営業時間：10:00-19:00（最終入館 18:30）
休 館 日：第2、第4水曜日、年末年始

ダイキン フーハ 検索
https://www.daikinaircon.com/fuha/

**ダイキンの会員サイト**
**CLUB DAIKIN**
取扱説明書もかんたん閲覧！
暮らしに役立つ使い方をプロが伝授！

素敵な特典が抽選で当たるキャンペーンも！
クラブダイキン 検索
https://www.clubdaikin.jp/

空気・換気のさまざまなお困りごとに
ダイキンがとことんお応えする専用相談窓口
**空気の相談窓口**

空気・換気についてお困りの際は
ダイキン 空気の相談窓口 検索
https://www.daikinaircon.com/kuukinavi/consultation/

**修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、リモコン・フィルターのご購入などは**

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

WEBから
ダイキンコンタクトセンター 検索 こちらからもアクセスできます▼
https://www.daikincc.com
WEB受付の流れ：修理依頼内容を入力 → ご訪問日の確認・登録 → 受付完了メールが届く → ご訪問

お電話から 0120-881-081 非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから 0120-07-0881

**24時間365日、安心つながる。** お客さま総合窓口 ダイキン コンタクトセンター

登録事業者：ダイキン工業株式会社 空調生産本部
登録活動範囲：業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。
ISO 9001 JMI-0107

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。
EC99J2044

ECO FIRST 「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

エコレールマーク

ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5101　ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377　ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721　ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)245-7200
ダイキンHVACソリューション中四国株式会社…(082)261-7182　ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)237-3366
ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204　ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154

http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。

●このカタログは2022年4月現在のものです。
●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。
●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。


**ダイキン工業株式会社 低温事業本部**
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル
COMMERCIAL REFRIGERATION TEAM


CF22062(22.04.020)SW･KY･SS

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

DAIKIN

# 業務用 冷凍ストッカー

カタログ | 2022/04

横型冷凍ストッカー

# 食品をたっぷりと冷凍保管

飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。

## −23℃での保管可能!

保管できる食材の幅も広がり、
長期間保管できます。

## 省エネルギー!

省エネで日々の電気代も節約!
前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※

※60Hzにて前モデルLBFD4AAS（870kWh/年）と
新モデルLBFG4AS（585kWh/年）との比較

## ラインアップ豊富!

大容量タイプも好評!

150ℓから750ℓタイプまで幅広い品ぞろえ
保管量に合わせてお選びいただけます。

- 大きなものも丸ごとストックできる大容量
- 使いやすいフラットな天板
- 庫内にはカラー鋼板を使用
- 温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作
- 清潔感のある本体ホワイト色

開閉が容易な
2枚分割扉を採用!

### 「2ドア」式の大容量タイプ

## Caster

全機種キャスター付

ストッパー付キャスターで
移動が便利

## Basket

カゴ付で庫内の整理が
しやすい

## Key

鍵付で安心保管

## Gasket

パッキン単体の交換可能
簡単らくらく

## Defrosting

付属のヘラで手動霜取り

## Dial

温度調整ダイヤルで
保管温度の調整可能

# 7タイプをご用意!

保管量に合わせて選べます。

### 150ℓクラス　LBFG1AS

希望小売価格 259,000円

■外形寸法（mm）




### 200ℓクラス　LBFG2AS

希望小売価格 291,000円

■外形寸法（mm）




### 300ℓクラス　LBFG3AS

希望小売価格 369,000円

■外形寸法（mm）

### 400ℓクラス　LBFG4AS

希望小売価格 440,000円

■外形寸法（mm）

### 550ℓクラス　LBFG5AS

希望小売価格 605,000円

■外形寸法（mm）




## 大容量タイプ!

上扉は便利な2ドア式!

### 大容量タイプ　600ℓクラス　LBFG6AS

希望小売価格 633,000円

■外形寸法（mm）

### 大容量タイプ　750ℓクラス　LBFG7AS

希望小売価格 665,000円

■外形寸法（mm）

## ■仕様

| タイプ | | | 横型冷凍ストッカー | | | | | 大容量タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | | | LBFG1AS | LBFG2AS | LBFG3AS | LBFG4AS | LBFG5AS | LBFG6AS | LBFG7AS |
| 使用周囲温度範囲 | | | +10℃〜+35℃ | | | | | | |
| 使用周囲湿度 | | | 80%RH以下 | | | | | | |
| 冷媒 | | | R600a | | | | | R290 | |
| 電源 | | | 単相100V、50/60Hz | | | | | | |
| 電源プラグ | | | ⏀ 2P 125V 7A | | | | | | |
| 電源コード | | （mm） | 1,900 | | | | | | |
| 定格内容積※1 | | （ℓ） | 142 | 206 | 302 | 375 | 542 | 605 | 755 |
| 定格消費電力※2 | （W） | 50Hz/60Hz | 75.0/81.2 | 81.0/96.8 | 108/121 | 109/119※5 | 123/132 | 129/143 | 197/215 |
| 年間消費電力量※2 | （kWh/年） | 50Hz/60Hz | 285/270 | 365/375 | 545/555 | 595/585※5 | 790/790 | 770/745 | 1,010/970 |
| 庫内温度※3 | | | −23℃以下 | | | | | | |
| 外形寸法 | （mm） | 幅×奥行×高さ | 734×600×840 | 978×600×840 | 1,104×743×852 | 1,314×743×852 | 1,800×743×852 | 1,800×743×921 | 2,189×743×921 |
| 製品質量 | | （kg） | 38 | 45 | 59 | 65 | 83 | 87 | 98 |
| 温度調節 | | | ダイヤル式（1〜8） | | | | | | |
| 霜取り方式 | | | 手動霜取り | | | | | | |
| 外装 | | | カラー鋼板（ホワイト） | | | | | | |
| 扉（数・材質） | | | 1枚 カラー鋼板（ホワイト） | | | | | 2枚 カラー鋼板（ホワイト） | |
| 断熱材 | | | 発泡ポリウレタン樹脂（発泡剤:シクロペンタン） | | | | | | |
| 付属品 | バスケット | 個数 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| | | 許容荷量 （kg） | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | | | 鍵2個、霜取り用ヘラ1個※4、取扱説明書、保証書 | | | | | | |

※1.表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。 ※2.性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件で、庫内無負荷によるデータです。 ※3.周囲温度30℃、無負荷での庫内空気温度の平均値です。
※4.庫内壁面、扉内側に霜がつくので、必要に応じて付属のヘラで霜取りを行ってください。 ※5.機番A000001〜A001999の機種の消費電力は106/119W、年間消費電力量は570/585kWh/年となります。
●製品の仕様は改良のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。